

# pikatel

## Pikatel AP-5401



Pikatel AP-5401

### Genel Özellikler

- 2.4GHz frekans bandında 54Mbps çalışır
- 802.11g uyumlu, 802.11b geri uyumlu
- Erişim Noktası/WDS/İstemci/Erişim Noktası+WDS

### Arayüz Özellikleri

- Ethernet: 1x10/100 TX, auto MDI/MDIX
- Kablosuz: 802.11b/g, 54 Mbps
- Kablolu: 100 Mbps
- Ledler: Güç, WLAN, Ethernet
- Anten: 2dBi
- Güç: 7,5V 900mA adaptör

### Kablosuz Özellikler

- Frekans Bandı: 2.400GHz ~ 2.4835GHz
- Kapsama Alanı: İç mekanda 100m, dış mekanda 300m
- Kanal Sayısı: Avrupa için 13 kanal
- Modülasyon Tipi: CCK(802.11b), OFDM(802.11g)
- 64-128 bit WEP şifreleme, WPA/WPA2
- MAC adres filtreleme
- SSID yayınlama/yayınlamama seçeneği
- WDS desteği

### Yönetim

- Web arayüzünden konfigürasyon
- Web arayüzünden hızlı kurulum
- Web arayüzünden yazılım güncelleme
- Web arayüzünden logları görüntüleme
- Fabrika ayarlarına geri dönmek için reset butonu
- DHCP sunucu/istemci

## Fiziksel Özellikler

---

- Ölçüler: 118 x 75 x 25 mm
- Çalışma Sıcaklığı: 0 °C ~ 50 °C
- Saklama Sıcaklığı: -20 °C ~ 70 °C
- Nem: %90 (yoğuşmasız)

## Kutu İçeriği

---

- Pikatel AP-5401
- Güç adaptörü
- RJ-45 Ethernet bağlantı kablosu
- Kullanma Kılavuzu
- Garanti Belgesi

Elkotec Mühendislik ürün özelliklerinde ve kutu içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

---

**Elkotec Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.**

Gazeteciler Sitesi Sağlam Fikir Sk No:3 34394 Esentepe, İstanbul, Turkey Tel: +(90-212) 336 39 00 Fax: +(90-212) 212 38 20

[www.elkotec.com.tr](http://www.elkotec.com.tr) ; [info@elkotec.com.tr](mailto:info@elkotec.com.tr)