

pikatel

Pikatel Usbmax



Pikatel USBMax

Genel Özellikler

- Türkçe Kolay Kurulum Sihirbazı
- ADSL, T1.413 Issue2, G.dmt, G.lite
- 8128 Kbps Veri Alma, 992 Kbps Veri Gönderme Hızı
- PPPoA, PPPoE, Bridge kurulum ile Türk Telekom altyapısına uygunluk
- Limitli ADSL kullanıcıları için Nanometer download sayacı
- Splitter ile aynı anda hem telefon görüşmesi hemde internet bağlantısı

Uygulamalar

- Yüksek Hızda İnternet Erişimi
- Video Uygulamaları
- Uzak Ofis Uygulamaları
- Uzaktan Eğitim
- Ev-Ofis Uygulamaları
- Video Konferans
- Elektronik Ticaret

Mimumum Sistem Gereksinimleri

- Pentium 200 MHz işlemci uyumlu veya daha üzeri
- Linux, Windows 98SE, 2000, Me, XP, Vista işletim sistemleri
- Minimum 32 MB RAM
- Minimum 32 MB sabit disk alanı
- CD-ROM sürücüsü
- USB Arayüzü

Veri İletim Hızları

- 8 Mbps veri alma/1 Mbps veri gönderme

ADSL ve Arayüz Standartları

- ANSIT1.413 issue 2
- ITU-TG.992.1 (G.dmt)
- ITU-TG.992.2 (G.lite)

Desteklenen Protokoller

- Encapsulation Protokolü
 - RFC 2364 PPP over ATM AAL5 (PPPoA)
 - RFC 2516 PPP over Ethernet relay (PPPoE)
 - RFC 1483 LLC&VCMUX
 - ATM AAL5 üzerinden çoklu protokol
 - RFC 1577 Classical IP ve ARP over ATM
- ATM Protokol
 - ATM AAL5 UBR & CBR
 - ATM Forum UNI 3.1/4.0 8 PVC desteđi
 - I.610 OAM F4/F5 desteđi

Arayüz

- LAN: USB 1.1
- WAN: RJ-11 Telefon hattı giriři

Fiziksel Özellikler

- Boyutlar: 138mm(Uzunluk)x104mm(En)x13mm(Yükseklik)
- Ağırlık: 131g
- Ledler: Power, Link
- Güç: USB'den beslenir, harici bir adaptör gerektirmez.

Yönetim

- Türkçe Kurulum Sihirbazı
- Yazılım Güncelleme desteđi

Çevresel Özellikler

- Çalışma Sıcaklığı: 0°C ~ 40 °C
- Saklama Sıcaklığı: -40 °C ~ 70 °C
- Nem: 10% ~ 90%

Kutu İçeriđi

- Pikatel Usbmax
- Splitter
- 2 adet RJ-11 Telefon Bağlantı Kablosu
- USB Bağlantı Kablosu
- Kullanma Kılavuzu (Cd içerisinde)
- Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu
- Kurulum CD'si
- Garanti Belgesi

Elkotek Mühendislik ürün özelliklerinde ve kutu içeriğinde deđişiklik yapma hakkını saklı tutar